



## UPD80-BLACK

Display-kølemontre, Bordmodel

### Produktegenskaber

- Dobbeltglas på fire sider
- Justerbare trådhylde
- Glasdør
- Sort design
- Justerbare fødder
- Ventileret køling
- Indvendig LED-lys

Kølemontre bordmodel til opbevaring og display

UPD kølemontren er fantastisk til fremvisning af kager og desserter på caféer eller restauranter. Den har dobbeltglas på alle fire sider og LED belysning, der sikrer, at produkterne indeni altid er flot præsenteret. Kølemontren kommer med justerbare trådhylde, så du let kan tilpasse køleren til dine behov. Ventileret køling sørger for, at maden forbliver kold og frisk. Denne bordmodel findes i to størrelser med et moderne udtryk med et sort eller gråt finish.

| Mål og indhold          |         |                     |
|-------------------------|---------|---------------------|
| Total udstillingsareal  | m²      | 0.76                |
| Temperatur-interval     | °C      | +2 til +12          |
| Klimaklasse             |         | 4                   |
| Brutto-/ Nettovægt      | kg      | 46 / 41             |
| Brutto-/ Nettovolumen   | l       | 80 / 78             |
| Design og materialer    |         |                     |
| Dørantal & type         |         | 1 hængsl. glasdør   |
| Sikkerhedsglas          |         | Ja                  |
| Hylde-antal & type      |         | 3 trådhylde, sort   |
| Hyldefarve              |         | Sort                |
| Fødder / ben            |         | 4 justerbare fødder |
| Eksteriør               |         | Sort finish, ABS    |
| Interiør                |         | Sort finish, ABS    |
| Indvendigt lys          |         | LED                 |
| Køling og funktioner    |         |                     |
| Termostat, type         |         | Elektronisk         |
| Køling, type            |         | Ventileret          |
| Afrimning, type         |         | Automatisk          |
| Kølemiddel              |         | R600a               |
| Kølemiddel, mængde      | g       | 40                  |
| Termometer              |         | Ja                  |
| Strøm og forbrug        |         |                     |
| Energiklassificering    |         | C                   |
| Energiforbrug           | kWh/24t | 3.75                |
| Årligt energiforbrug    | kWh/år  | 1369                |
| Effekt                  | W       | 184                 |
| Spænding / Frekvens     | V/Hz    | 220-240/50          |
| Lydniveau               | dB(A)   | 42                  |
| Dimensioner             |         |                     |
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm      | 400 x 358 x 610     |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm      | 428 x 386 x 1000    |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm      | 500 x 450 x 1045    |
| 40' container kapacitet | stk     | 230                 |



Justerbare hylde



Elektronisk termostat

|                        |    |     |
|------------------------|----|-----|
| Brutto-/ Nettovægt     | kg | /   |
| Brutto-/ Nettovolumen  | l  |     |
| Dørantal & type        |    |     |
| Hylde-antal & type     |    |     |
|                        |    |     |
| Indvendige mål (BxDxH) | mm |     |
| Udvendige mål (BxDxH)  | mm | x x |
| Pakkemål (BxDxH)       | mm | x x |



Produktegenskaber

