



CEV425 1 LED L/H

Flaskekøleskab, venstrehængt dør

Produktegenskaber

- Venstrehængt glasdoor
- Fantastisk produktpræsentation
- Ideel til dekoration
- LED-lys i dørramme
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator

Flaskekøleskab med venstrehængt dør

For at spare dig for besværet med at vende døren, har vi introduceret denne model med venstrehængt dør. Modellen er derudover identisk til modellen med højrehængt dør. CEV425 L/H tilbyder et effektivt kølesystem pakket ind i et flot design til en konkurrencedygtig pris. Justerbare hylder gør det nemt at tilpasse køleren til dit udvalg af diverse drikkevarer i flasker og dåser. Glasdøren har LED lys på indersiden af dørrammen, hvilket sikrer, at produkterne altid står flot præsenteret. CEV425 flaskekøleren kan med sit stilrene design passe ind mange forskellige steder, så som i store og små forretninger, delikatesseafdelinger, caféer, restauranter, barer, kantiner, kontorer, fitnesscentre osv. For at få fuldt udbytte af displaykøleren, kan den med fordel dekoreres med et skræddersyet design og på den måde bruges til at promovere dine produkter eller dit brand. CEV-serien fås i sort eller hvid, med højre- eller venstrehængt dør og med eller uden lystop. Vi kan også tilbyde dette produkt i en EU energiklasse C mod merpris, kontakt vores salgsteam for at høre nærmere.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	80 / 75
Brutto-/ Nettovolumen	l	358 / 345

Design og materialer

Dørrantal & type		1 venstrehængslet glasdoor
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Ja
Hylde-antal & type		5 trådhylder, hvid
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension		490 x 360 mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Fødder / ben		2 justerbare fødder
Hjul		2 hjul
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Indvendigt lys		LED i dørramme
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	70
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	2.2
Årligt energiforbrug	kWh/år	803
Effekt	W	295
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Udvendige mål (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1840
Pakkemål (BxDxH)	mm	665 x 710 x 2000
40' container kapacitet	stk	54



LED-lys i dørramme



Venstrehængt glasdoor