



UPD200

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Dobbeltglas på fire sider
- Justerbare trådhylder
- Glasdør
- Alu-look
- Kraftige hjul for bedre bevægelighed
- Ventileret køling
- Indvendig LED-lys

Opretstående display kølemontre i glas

Vores UPD200 kølemontre har et moderne design med aluminium og dobbeltglas på alle fire sider. Kølemontren er et fremragende valg til udstilling af f.eks. kager og desserter på caféer, restauranter eller i kantiner. Kabinettet er let at indrette, da hylderne er justerbare. Det ventilerede kølesystem styres via en digital termostat. Kølemontren har solide hjul for større mobilitet, to af dem med bremser.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	2.29
Temperatur-interval	°C	+2 til +12
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	160 / 140
Brutto-/ Nettovolumen	l	468 / 425

Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl. glasdør
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	5 trådhylder, hvid
Hyldefarve	Hvid
Hjul	4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør	Aluminium / AISI304
Interiør	Aluminium / SS304
Indvendigt lys	LED

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g130
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	4.99
Årligt energiforbrug	kWh/år	1822
Effekt	W	255
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	46

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	638 x 638 x 1180
Udvendige mål (BxDxH)	mm	706 x 706 x 1800
Pakkemål (BxDxH)	mm	760 x 820 x 1930
40' container kapacitet	stk	42



Justerbare hylder



Hjul med og uden bremse