



FSC891H Black

Sort 2-dørs displaykøler med lystop

Produktegenskaber

- Ca. 58% mere energivenlig end den forrige FSC-serie
- Lystop med LED-lys
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Sort indvendig og udvendig
- Justerbare hylder
- Ventilert køling
- Hængslede alu-glasdøre
- Justerbare fødder foran og hjul bagtil
- Digitalt termostatdisplay

Sort 2-dørs displaykøler med lystop

FSC-serien er displaykølere med lystop. Dette giver mulighed for individuel dekoration, som giver produktet blikfang og stimulerer impulskøb. Kabinettet holder drikkevarerne kolde samtidig med, at de bliver præsenteret og promoveret på bedst mulige måde. Modellen er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 58% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Denne model har som standard sort eksteriør og interiør. Det sorte eksteriør giver et meget præsentabelt udseende, mens det sorte interiør fremhæver og præsenterer indholdet optimalt. - Specielt med indbygget LED lys, som belyser indholdet fra top til bund. Et ideelt valg for high-end cafeer, delikatessebutikker og konditorier. Leveres med 5 justerbare sorte wire-hylder, 2 selvslukkende, hængslede glasdøre og to vertikale LED lys i fuld længde indvendig i dørkarmen samt LED lys i lystoppen.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	166 / 153
Brutto-/ Nettovolumen	l	707 / 535

Design og materialer

Dørrantal & type	2 hængsl., selvsluk. glasdøre	
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type	5 trådhylder, hvid	
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension	794 x 540 mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Lystop type	D-formet	
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul	4 hjul	
Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Sort RAL9005	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	115
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	C	
Energiforbrug	kWh/24t	2.63
Årligt energiforbrug	kWh/år	960
Effekt	W	410
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 561 x 1556
Udvendige mål (BxDxH)	mm	890 x 740 x 1990
Pakkemål (BxDxH)	mm	950 x 840 x 2160
40' container kapacitet	stk	28



Lystop med lys



Solide håndtag