



PC1870B

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Lavt energiforbrug
- Sort indvendig og udvendig
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- LED-lys under hver hylde
- Ventilert køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Digital kontrol og temperatur-display
- Glas endevægge som standard
- 33 mm hyldeforkanter med hyldestopper inkluderet
- Hjul og fødder, der kan låses

Sort multideck kølereol med rammeløse glasdøre

PC kølereolen har rammeløse glasdøre samt endevægge i glas, hvilket giver en fremragende produktsynlighed. For yderligere at fremhæve varerne indeni, er kølereolen udstyret med vandrette LED lys i toppen af kabinettet samt under hver hylde. De 450 mm dybe hylder er justerbare og kan skrânes for optimal produktpræsentation. Leveres inklusiv hyldestoppere. PC-modellen er en utroligt rummelig køler med et lavt energiforbrug, og du får her en god kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Den har temperaturklasse 3M1, hvilket gør den velegnet til opbevaring af kød, pålæg, mejeriprodukter samt frisk frugt og grønt. Multideck køleren er dermed ideel til supermarkeder, købmandsbutikker, kiosker, tankstationer, og diverse delikatesseforretninger.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	4.13
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	420 / 370
Brutto-/ Nettovolumen	l	1939 / 1147

Design og materialer

Dørantal & type		3 hængsl. glasdøre
Sikkerhedsglas		Ja
Hylde-antal & type		5 justerbare
Hyldefarve		Sort
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Fødder / ben		6 justerbare fødder
Hjul		6 hjul
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g2 x 139
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	8.13
Årligt energiforbrug	kWh/år	2967
Effekt	W	980
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	65

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 450 x 1540
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1935 x 740 x 2050
Pakkemål (BxDxH)	mm	1965 x 770 x 2120
40' container kapacitet	stk	17



Display med en knap til hver funktion



LED-lys under hver hylde