



FSC1600H

3-dørs displaykøler med lystop

Produktegenskaber

- Forbedret produktpræsentation
- 2 interne blæsere
- Lystop med LED-lys
- LED-lys i dørramme
- Mindre vedligehold
- Justerbare hylder
- Ventilert køling
- Hængslede alu-glasdøre

3-dørs displaykøler med lystop

FSC1600H-P med lystop det perfekte valg for forretninger, som vil udnytte deres begrænsede plads bedst muligt eller ønsker at reducere energiforbruget. Sammenlignet med eksempelvis åbne kølere bruger FSC1600H-P mindre energi. Den spiralformede vedligeholdelsesfri kondensator forbedrer kølingen, sammen med 2-lags glasset og de 2 interne blæsere. Dette sparer på energiforbruget og giver mindre vedligeholdelse af enheden. Glasdøren, hylder, LED-lys i døren og finishen i sin helhed, er blevet forbedret for at optimere præsentationen af enhedens indhold. Du kan for eksempel have to forskellige hyldepositioner pr. dørsektion, istedet for én stor hylde - dette giver mulighed for en fleksibel produktpræsentation. Midterhylderne er 535 mm brede. Sidehylderne i begge sider er 465 mm brede. Vores 3-dørs køler er velegnet til supermarkeder, dagligvarerbutikker og tankstationer, og det sorte design og forbedrede finish åbner også muligheden for, at benytte køleren i restauranter, cafeer og barer. FS1600H-P fås også i en fryser variant - UFSC1600GCP-P.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	229 / 224
Brutto-/ Nettovolumen	l	1315 / 825

Design og materialer

Dørrantal & type	3 hængsl., selvluk. glasdøre	
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type	15 trådhylder, hvid	
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension	465/535 x 470 mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Lystop type		L-formet
Lystop lys		LED
Fødder / ben	6 justerbare ben	
Hjul		6 hjul
Eksteriør	Hvid RAL9016	
Interiør	Hvidlakeret stål	
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	145
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		E
Energiforbrug	kWh/24t	6.6
Årligt energiforbrug	kWh/år	2409
Effekt	W	817
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1492 x 585 x 1518
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1600 x 730 x 2073
Pakkemål (BxDxH)	mm	1660 x 840 x 2124
40' container kapacitet	stk	14



LED-lys i dørramme



Digital termostat