



## BLCA5X1

Blæstkøler GN1/1

### Produktegenskaber

- Touchskærm controller
- Programmerbar termostat
- Download HACCP data til egenkontrol
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Vendbar, selvlukkende dør
- Justerbare ben
- (Køl +70°C til +3°C) 18 kg på 90 minutter
- (Frys +70°C til -18°C) 14 kg på 240 minutter

Blæstkøler/fryser med touchskærm

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en hygiejnisk måde. BLCA-X har en touchskærm, der er nem at betjene. Her kan du vælge mellem de forudindstillede programmer eller du kan lave og gemme dine egne programmer. Primære programmer er forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer. Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter. Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model. BLCA-X er velegnet til både gastronom 1/1 og euronorm kantiner (ikke inkluderet).

### Mål og indhold

|                       |     |                          |
|-----------------------|-----|--------------------------|
| Kølekapacitet         | kg  | 18                       |
| Frysekapacitet        | kg  | 14                       |
| Kapacitet GN-kantiner | stk | 5 x GN1/1                |
| Temperatur-interval   | °C  | -18 til +70 / +3 til +70 |
| Klimaklasse           |     | 4                        |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg  | 149 / 116                |
| Brutto-/ Nettovolumen | l   | 169 / 91                 |

### Design og materialer

|                  |                                 |    |
|------------------|---------------------------------|----|
| Dørrantal & type | 1 hængsl., selvluk. skummet dør |    |
| Vendbar dør      |                                 | Ja |
| Fødder / ben     | 4 justerbare fødder             |    |
| Eksteriør        | SS304                           |    |
| Interiør         | SS304                           |    |
| Indvendigt lys   | Nej                             |    |
| Lås              | Nej                             |    |

### Køling og funktioner

|                    |                      |     |
|--------------------|----------------------|-----|
| Køling, type       | Chokkøling           |     |
| Afrimning, type    | Automatisk, varm gas |     |
| Kølemiddel         | R290                 |     |
| Kølemiddel, mængde | g                    | 150 |

### Strøm og forbrug


|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Effekt              | W     | 720        |
| Spænding / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Lydniveau           | dB(A) | 60         |

### Dimensioner

|                         |     |                  |
|-------------------------|-----|------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 660 x 640 x 400  |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 804 x 826 x 1045 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 870 x 900 x 1100 |
| 40' container kapacitet | stk | 52               |



Indvendig ventilator



Touchskærm controller