



CK7210X1

Kølebord GN1/1

Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Termostat med bluetooth og NFC
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Aftagelig bordplade uden bagkant
- Justerbare ben

Rustfrit kølebord med GN1/1 hylder

CK7210X1 er et energieffektivt kølebord, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 48% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere CK7210/-SP-model. CK kølebordet er designet til professionelle køkkener og tilbyder en ideel løsning til at holde ingredienser kolde og let tilgængelige under service. Det er lavet af holdbart SS304 rustfrit stål og har automatisk afrimning samt GN1/1 dimensionerede hylder for nem rengøring og et effektivt arbejdsflow. Det ventilerede kølesystem sørger for en ensartet temperatur, og den elektroniske termostat gør det nemt at justere temperaturen så den passer til dine ingredienser. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen. Kølebordet har en bordplade, som kan fjernes, hvis du ønsker at anvende det som et underbord og tilføje din egen bordplade. Benene er justerbare, så det er muligt at tilpasse bordhøjden til dine behov. CK kølebordet er en fremragende tilføjelse til ethvert professionelt køkken.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-2 til +8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	113 / 98
Brutto-/ Nettovolumen	l	238 / 190

Design og materialer

Dørantal & type	2 hængsl., selvluk.døre
Hylde-antal & type	2 trådhylder, grå
Hyldefarve	Grå
Fødder / ben	4 justerbare ben
Eksteriør	SS304
Interiør	SS304
Lås	Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R600a
Kølemiddel, mængde	g95
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	1.03
Årligt energiforbrug	kWh/år	376
Effekt	W	300
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50-60
Lydniveau	dB(A)	38

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	799 x 580 x 564
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1360 x 700 x 860
Pakkemål (BxDxH)	mm	1390 x 730 x 910
40' container kapacitet	stk	48



GN1/1 Hylder



Skuffer som separat kit