



LCT750C/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Dobbeltglas
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder
- Buet top/glastop /-front
- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling

Kølemontre bordmodel til flot produktpræsentation

Denne kølemontre med buet glasfront byder på høj kvalitet i rustfrit stål og dobbeltglas. Den kompakte størrelse gør den ideel til at stille på disken, hvor den kan friste kunderne med et udvalg af udsøgt bagværk. På bagsiden har udstillingsmontren skydedøre i glas, som giver let adgang til indholdet. Bordmodellen kommer med faste trådhylder og LED belysning for optimal produktpræsentation.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	0.7
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	87 / 63
Brutto-/ Nettovolumen	l	100 / 60

Design og materialer	
Dørantal & type	2 glasskydedøre
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	2 trådhylder, krom + bundhylde
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas
Interiør	Rustfrit stål / glas
Indvendigt lys	LED

Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g 45
Termometer	Ja

Strøm og forbrug	
Energiklassificering	C
Energiforbrug	kWh/24t 4.13
Årligt energiforbrug	kWh/år 1507
Effekt	W 242
Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Lydniveau	dB(A) 48

Dimensioner	
Indvendige mål (BxDxH)	mm 640 x 450 x 400
Udvendige mål (BxDxH)	mm 700 x 560 x 670
Pakkemål (BxDxH)	mm 784 x 641 x 790
40' container kapacitet	stk 153



Kagedisplay



Skydedøre