



RF710X1

Rustfri frysescab GN2/1

Produktegenskaber

- Kabinet i rustfri stål
- Termostat med bluetooth og NFC
- Ventileret køling
- Selvlukkende døre
- Justerbare GN2/1 hylder
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Kraftige hjul
- Lås

1-dørs frysescab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RF710X1 er en energieffektiv fryser, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 51% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RF710-model. Frysescabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og døren har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. En fodpedal til åbning af døren fås som tilbehør. Frysescabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring. Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet opbevares ved den optimale temperatur, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-22 til -18
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	147 / 138
Brutto-/ Nettovolumen	l	559 / 408

Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør	
Vendbar dør		Ja
Hylde-antal & type	3 trådhylder, hvid	
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension		530x650
Max. belastning på hylde	kg/m²	25
Hjul		4 hjul
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type		
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	2.9
Årligt energiforbrug	kWh/år	1062
Effekt	W	380
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	533 x 700 x 1501
Udvendige mål (BxDxH)	mm	740 x 875 x 2090
Pakkemål (BxDxH)	mm	760 x 905 x 2150
40' container kapacitet	stk	39



Justerbare hylder



Hjul med og uden bremse

Brutto-/ Nettovægt	kg	/
Brutto-/ Nettovolumen	l	
Dørantal & type		
Hylde-antal & type		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	x x
Pakkemål (BxDxH)	mm	x x



Produktegenskaber

